畳数の目安
~20畳
(33㎡)
※発生源の量による

プラズマイオンUV脱臭機

DAS-301V

オープン価格＊

大きく見やすく操作しやすいトップパネル

※1. ランプは説明のための全灯イメージ。実際の使用時と異なります。

サッと一拭き
フラットパネル

高さ643mm

幅274mm　奥行262mm

■仕様一覧

運転モード	自動／弱／強／急速(30分間)／脱臭フィルターオートクリーン
風量(m³/分)	自動:1.0〜1.9／弱:0.7／強:1.9／急速:3.0／脱臭フィルターオートクリーン:—
運転音(dB)	自動:24〜39／弱:19／強:39／急速:48／脱臭フィルターオートクリーン:—
消費電力(W)	自動:10〜16※2／弱:9※2／強:16※2／急速:32／脱臭フィルターオートクリーン:67
外形寸法／質量	幅 274mm × 奥行 262mm × 高さ 643mm ／ 7.4kg
脱臭方式	脱臭フィルターオートクリーンユニット(金属酸化触媒ハニカムフィルター + ヒーターユニット) / UVデオドラントユニット(金属酸化触媒フィルター+オゾン) / 消臭成分放出
除菌方式	UVランプ(紫外線照射) / プラズマイオン(除菌成分放出)
集じん方式	プレフィルター / 集じんフィルター
フィルター交換不要	金属酸化触媒ハニカムフィルター(自動再生) / プレフィルター(水洗い対応) / 集じんフィルター(水洗い対応)
快適便利機能	脱臭フィルターオートクリーン手動ボタン / 風向調節ルーバー / プラズマ除菌切換スイッチ / 集じんフィルターお手入れお知らせランプ / センサー感度切換スイッチ / 壁掛け対応 / 持ち運び用手掛け / 二重皮膜電源コード
ユニバーサル機能	大きな操作ボタン / 運転モードブザー
安全装置	過電流防止(電流ヒューズ) / 温度過昇防止(自動復帰サーモスタット／温度ヒューズ) / 転倒検知
定格電圧	100V 50/60Hz　電源コード長 2m

●交換用 集じんフィルター〈別売〉 部品番号:9450343026　希望小売価格:2,625円(税抜2,500円)

※2. プラズマ除菌「強」のとき(プラズマ除菌「弱」のときは最大約4W低下します。)

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・ヤケドの原因になることがあります。●燃焼器具と併用して使用する場合は換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

愛情点検

長年ご使用の脱臭機の点検をぜひ！

こんな症状はありませんか？
●スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。●コードを動かすと通電したりしなかったりする。●本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする。●ファン回転中に異常な音や振動がする。●その他異常や故障がある。

左記のような症状の時は、使用を中止し、電源プラグを抜いて故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

●長期のご使用により、お部屋の空気中の成分がフィルターに付着し、吹き出し口からニオイとして放出される場合がありますが、定期的にメンテナンスをすることで、低減させることができます。●たえず製品の改良を行っておりますので、一部仕様の変わることがあります。●印刷物ですので実際の製品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。＊オープン価格の商品には希望小売価格を定めておりません。●このカタログに掲載の商品の本体希望小売価格には配送費、設置調整費、据付部品・工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●製造番号は、安全保障上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●このカタログに掲載されている製品には保証書がついています。ご購入の際に記入事項をご確認のうえ、必ず販売店よりお受け取りください。●脱臭機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

JAB EMS Accreditation RE 009　ISO 14001 JACO EC99J1163　UKAS 051

(株)富士通ゼネラルは環境マネジメントシステムに関するISO(国際標準化機構)14001:2004の認証を取得しております。

修理および部品等に関するお問い合わせは、サポートセンター窓口へ。　※ナビダイヤルはPHSおよびIP電話からはご利用になれませんのでサポートセンターへおかけください。

■修理のご依頼を集中してお受けします。
0570-089-111　FAX. 0120-070-220(フリーダイヤル)　TEL. 044-861-7700

■サービス部品のご注文をお受けします。
0570-089-222　FAX. 0120-070-255(フリーダイヤル)　TEL. 044-861-7800

■技術のご相談をお受けします。
0570-089-333　FAX. 0120-070-247(フリーダイヤル)　TEL. 044-857-3000

●修理受付、部品のご注文、技術情報等はホームページでもご案内しております。
ホームページアドレス――http://www.fujitsu-general.com/jp/support/

購入のご相談、お取り扱い方法など…。

株式会社 富士通ゼネラル　ホーム機器事業部 営業推進部　〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地(本社)　TEL.044(861)7649　FAX.044(861)7866

※内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご用命、お問い合わせは当店へ

このカタログの内容は2009年9月現在のものです。

株式会社 富士通ゼネラル
本社 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地
☎044(861)7649
http://www.fujitsu-general.com/jp/

No.K204B

FUJITSU　THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

DAS-301V
プラズマイオンUV脱臭機

ツイン除菌 ※1 ※2

本格ツイン除菌とスピード3WAY脱臭の融合
それが富士通ゼネラル「PLAZION(プラズィオン)」

PLAZION プラズィオン
ツイン除菌＋3WAY脱臭

浮遊菌も※1 付着菌も※2
ツイン除菌

臭気判定士(国家資格)が設計＆監修
スピード脱臭

※1.特定非営利活動法人バイオメディカルサイエンス研究会にて、プラズマイオンを放出した120L試験ボックス内のウイルス量の変化をプラック法で測定。3分間で99.99%抑制。
※2.財団法人日本紡績検査協会にて、試験菌液を滴下したPEフィルムをプラズマイオンを発生させながら9L容器内で、24時間培養。生菌数が99.97%減少。

株式会社 富士通ゼネラル
http://www.fujitsu-general.com/jp/

本カタログに掲載しております商品の価格には、配送費、設置調整費、据付部品・工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。